

Overgangsbepalingen hoofdstuk 6 ROSR en 2006/87/EG

artikel	termijn	betreft	samengevat	Rijn	van kracht	Buiten de Rijn
				2402	2406	2402a
6.01, lid 1	NVO CVO	Manoeuvrereigenschappen volgens hoofdstuk 5	Schepen en samenstellen moeten tijdig kop vóór kunnen stilhouden en moeten hierbij voldoende bestuurbaar blijven.	1-1-2035		1-1-2050
6.01, lid 3	NVO CVO	Helling en omgevingstemperatuur	De gehele stuurinrichting moet voor een permanente slagzij van het schip tot 15° en omgevingstemperaturen van - 20° C tot + 50° C geschikt zijn.	1-1-2010		1-1-2025
6.01, lid 7	NVO CVO	Doorvoering van roerkoningen	Asdoorvoeringen van roerkoningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat geen waterverontreinigende smeermiddelen naar buiten kunnen treden.	1-1-2015		1-1-2030
6.02, lid 1	NVO CVO	Aanwezig zijn van afzonderlijke hydraulische tanks	Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke aandrijving of een extra handaandrijving beschikbaar zijn.	1-1-2010		1-1-2026
6.02, lid 1	NVO CVO	Verdubbeling van stuurventielen bij hydraulisch aangedreven installaties	Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke aandrijving of een extra handaandrijving beschikbaar zijn.	1-1-2020	1-4-2007	1-1-2026
6.02, lid 1	NVO CVO	Gescheiden pijpleidingsstelsel voor de 2e voortstuwingsinstallatie bij hydraulisch aangedreven installaties	Bij stuurmachines met mechanische aandrijving moet een tweede onafhankelijke aandrijving of een extra handaandrijving beschikbaar zijn.	1-1-2020	1-4-2007	1-1-2026
6.02, lid 2	NVO CVO	In bedrijf brengen van de 2e aandrijfinrichting met slechts één bedieningshandeling	Inschakelen van de tweede aandrijving of van de handaandrijving automatisch of met één enkele handeling.	1-1-2010		1-1-2026
6.02, lid 3	NVO CVO	Voldoen aan de manoeuvrereigenschappen volgens hoofdstuk 5 bij het in bedrijf zijn van de 2e aandrijving / handbedrijf	Ook met tweede aandrijving of de handaandrijving moet aan de manoeuvre-eisen voldaan worden.	1-1-2035		1-1-2050
6.03, lid 1	NVO CVO	Aansluiting andere verbruikers op hydraulische aandrijfinstallaties	Aan de hydraulische aandrijfinstallatie van de stuurmachine mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten.	1-1-2010		1-1-2026
6.05, lid 1	NVO CVO	Automatische ontkoppeling van het handstuurwerk	Het handstuurwiel mag niet meegedraaid kunnen worden door een mechanische aandrijving.	1-1-2010		1-1-2025
6.06, lid 1	NVO CVO	Twee van elkaar onafhankelijke stuursystemen	Ook bij roerpropeller-, waterstraal-, cycloïdaalschroef- en boegschroefinstallaties moeten 2 onafhankelijke stuursystemen aanwezig zijn.	1-1-2015		1-1-2030
6.07, lid 2, onder a	NVO CVO	Niveaularm van de hydraulische tanks en alarm van de systeemdruk	Optisch en akoestisch alarmsignaal voor: a. het oliepeil van de tanks voor het hydraulische systeem en de werkdruk van het hydraulische systeem;	1-1-2010	1-4-2007	1-1-2026
6.07, lid 2, onder e	NVO CVO	Bewaking van het buffersysteem	Optisch en akoestisch alarmsignaal voor: e. het uitvallen van de voorgeschreven buffersystemen.	1-1-1995		1-7-2009
6.08, lid 1	NVO CVO	Eisen aan elektronische installaties volgens artikel 9.20	Stuurautomaten en de onderdelen ervan moeten voldoen aan de eisen voor elektronische installaties.	1-1-2015		1-1-2030

Bij de 1e verlenging van het certificaat na de genoemde datum moet aan de voorwaarden voldaan worden